

DECORACIONES



S-200



SP-100



DM-100



DM-200



S-105



LISO-2F



BV-INOX




H-500




2V5H-VT



H-500-VT



SeguroStil **DISTRIBUIDOR**



PUERTA ACORAZADA



Serie 3B

Máxima seguridad con
la máxima elegancia




ACABADO



DETALLES


Cerradura de seguridad



Bisagra soldada



Detalles de seguridad



Serie 3B

“CLASIFICACION SEGÚN UNE-ENV 1627:2000”

GRADO 3

- RESISTENCIA A LA CARGA ESTÁTICA, SEGÚN UNE-ENV-1628:2000
- RESISTENCIA A LA CARGA DINÁMICA, SEGÚN UNE-ENV-1629:2000
- RESISTENCIA AL ATAQUE DE EFRACCION SEGÚN UNE-ENV-1630:2000



MEMORIA DESCRIPTIVA

BASTIDOR

Compuesto por plancha de acero (normalizada) de 1,5 a 1,8 mm. que al ser recibido al muro o pared mediante obra o con tacos de seguridad, queda totalmente rígido. Forrado en maderas nobles o fibras rechapadas totalmente barnizado.

HOJA ACORAZADA

Esta compuesta por una plancha de acero normalizada de 1 mm. de espesor, con los cantos plegados y reforzada (en el interior) por omegas de 1 mm. también plegadas, que conforman un paquete compacto y rígido. Forrada en maderas nobles o fibras rechapadas y barnizadas. Recercada con madera en forma de «L» con solape, dispone de burlete de estanqueidad y de un cepillo de barrido que hace junta con el suelo.

ANCLAJES DE SEGURIDAD

- Cerradura de alta seguridad de tipo borjas o bombillo, ambas disponibles, que cuenta con resbalón y 4 puntos de anclaje.
- Pestillos intermedios, cuenta con 2 unidades de doble anclaje, que son accionados por la cerradura.
- Anclajes laterales antipalanca, cuenta con 6 unidades.
- Bisagras soldadas a bastidor y hoja, conformadas con pletina de acero y eje rígido, cuenta con 3 unidades que conforman el eje de giro de la hoja.
- Pestillo limitador de apertura, de accionamiento manual desde el interior de la puerta, impide la libre apertura de

la hoja cuando lo tenemos activado.

- Cojinete con dispositivo antidescuelgue entre hoja y bastidor.

HERRAJES Y ACCESORIOS

Incluye todos los herrajes (Bocallave, pomo, mirilla, manivela). Asas y llamadores son siempre elementos opcionales.

TERMINACIÓN

1. Decoración exterior lisa o moldurada y cara interior lisa. Ambas en maderas nobles y fibra rechapada en madera, todo ello con una óptima terminación en barniz.
2. La decoración exterior puede ser suministrada según los distintos modelos disponibles en nuestro catálogo.

Observaciones: El fabricante se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime conveniente, sin previo aviso. Fotografías no contractuales. Los tonos pueden variar dado los procesos de fabricación, así como la propia madera.

